

Jetzt neu!

**Auf Wunsch alle
Modelle mit
Zentral-Schmierung
lieferbar!***

* Zentral-Schmieranlage für mehr Wartungskomfort gegen geringen Aufpreis erhältlich!



Technische Daten

Typ	SB3/5	SB5/8	SB14/21HD	SB21/30 HD	SL7/12 HD
Trägergerät (t)	Bagger 3-5	Bagger 5-8	Bagger 16-21	Bagger 21-28	Bagger 25-30 Lader 10-16
Einsatzgewicht (kg)	240	390	1680	2400	2100
Breite (mm)	900	900	1260	1510	2040
Ölbedarf (l/min)	40-70	40-70	150-200	150-200	150-200
Arbeitsdruck (bar)	130-160	130-160	230-260	230-260	230-260
Inhalt (m³)	0,2	0,4	0,9	1,3	1,8
Siebfläche (m²)	0,3	0,7	0,9	1,4	1,4
Max. Druck (bar)	180	180	250	250	250
Erforderliche Leistung (kW)	20-28	20-28	50-100	50-100	50-70
Anzahl der Wellen	3	3	4	5	3
Wellenabstand (mm)	32	32	25/34/50	25/34/50	25/34/50
Körnung (mm)	0-20/35	0-20/35	0-20/29/45	0-20/29/45	0-20/29/45



QR-Code scannen oder unter www.skancraft.com
Einsatzfilm ansehen.



SB3/5, SB5/8, SB14/21HD,
SB21/30 HD



SL 7/12HD

