

# Verdichterrad (SCCW)

Mit dem SkanCraft Verdichterrad wird durch walzende und knetende Bewegungen eine hohe Verdichtungsleistung erreicht. Mit der Kraft des Trägergerätes wird auf den Boden gedrückt und ähnlich wie mit einer Schaffußwalze verdichtet. Hohlräume im Boden werden durch die walzenden und knetenden Bewegungen beseitigt und Lücken zuverlässig geschlossen, wodurch eine optimale Bodendichte resultiert.

Das SkanCraft Verdichterrad ist für sämtliche Arten der Bodenbeschaffenheit bestens geeignet. Auch bindige oder lehmige Böden stellen kein Problem dar. Ebenso für Einsätze an Hängen und Steigungen ideal geeignet und äußerst hilfreich in engen Arbeitsräumen wie z.B. im Kanalbau.

Bei Arbeiten wo herkömmliche Rüttelplatten durch deren Vibrationen ggf. Schäden anrichten, ist das SkanCraft Verdichterrad das Mittel erster Wahl.

Für den Anbau ist keine zusätzliche Verrohrung notwendig. Das Gerät kann an jeden Bagger angebaut werden.



## Vorteile:

- ▶ Hohe Verdichtungsleistung
- ▶ Für sämtliche Arten der Bodenbeschaffenheit geeignet
- ▶ Keine zusätzliche Hydraulik nötig
- ▶ Verschleiß- und wartungsarm

## Technische Details:

	SCCW 10	SCCW 20
Einsatzgewicht (kg)	300	700
Durchmesser Trommel (mm)	500	700
Breite Rad (mm)	450	570
Trägergerät (t)	10 - 15	20 - 25

