

NEW NOW

All models available with
central lubrication on request!

JETZT NEU

Auf Wunsch alle Modelle
mit Zentral-Schmierung lieferbar!



STRONG AT WORK

 **DEMOLITION BREAKER**

ABBRUCH-HAMMER

Einsatzgebiete

Abbruch, Recycling, Bergbau, Bau oder Steinbruch sowie GaLaBau

Demolition, recycling, mining, construction or quarrying, gardening and landscaping

UNSCHLAGBARER HAMMER

🇬🇧 UNBEATABLE BREAKER

Unschlagbare Argumente machen unseren Hydraulikhammer zum absoluten Muss auf jeder Abbruchbaustelle, bei der Gewinnung und im GaLa- oder Straßenbau. Innovative und modernste Technik mit durchdachten Details machen ihn unverzichtbar. SkanCraft liefert mit seiner breiten Produktpalette das passende Modell für jedes Trägergerät und alle Gewichtsklassen.

Eine kostengünstige und rasche Instandhaltung ist durch die bewusst minimalistische Bauweise aus wenigen Baugruppen garantiert. Durch die innenliegende Steuerung wird die Zuverlässigkeit unseres hydraulischen Abbruchhammers enorm verbessert.

🇬🇧 **Unbeatable arguments make our hydraulic breaker an absolute must on every demolition site, in mining and in gardening, landscaping or road construction.** Innovative and state-of-the-art technology with well thought-out details make it indispensable. SkanCraft supplies the right model for every carrier and weight class with its wide range of products. Cost-effective and rapid maintenance is guaranteed by the deliberately minimalist design with just a few components. The reliability of our hydraulic demolition breaker is enormously improved by the internal control system.

EINSATZGEBIETE

🇬🇧 AREAS OF APPLICATION

Klassische Einsatzgebiete für den SkanCraft Hydraulikhammer sind Abbruch, Recycling, Bergbau, Bau oder Steinbruch sowie der GaLaBau. Aus unserer Modellpalette bieten wir Ihnen die für Ihren Anspruch ideale Größe an, um eine optimale Einsatzleistung zu gewährleisten.

🇬🇧 *Classic applications for the SkanCraft hydraulic breaker include demolition, recycling, mining, construction, stone quarrying and landscaping. From our model range, we offer you the ideal size for your requirements to ensure optimum performance.*

VERFÜGBARE MEISSEL

🇬🇧 CHISELS AVAILABLE

	Universalmeißel Beton Universal chisel Concrete		Spitzmeißel Beton, Fels Pointed chisel Concrete, rock
	Flachmeißel Asphalt, Beton, Fels Flat chisel Asphalt, concrete, rock		Trümmermeißel Zerkleinern, knäppern Wreckage chisel Crushing, boulder



Online
Mehr Bilder
More photos



Auf YouTube
Einsatzvideo
Demonstration Video

🇬🇧 Low noise due to noise protection cover

Geringer Lärm dank Lärmschutzhülle

Hybrid-Technology: large volume Nitrogen accumulator for a constant high impact energy

Hybrid-Technik: Großvolumiger Stickstoffspeicher für gleichbleibend hohe Schlagenergie

HARDOX
IN MY BODY

Rock Dragger from Hardox

Fels-Dragger aus Hardox

Hardened tool for a longer life

Gehärtetes Werkzeug für eine längere Lebensdauer

Dampers absorb setbacks of the hammer and reduce wear and tear on the carrier machine

Dämpfer absorbieren Rückschläge des Hammers und vermindern den Verschleiß an der Trägermaschine

High impact energy due to long piston stroke

Hohe Schlagenergie durch langen Kolbenhub

SkanCraft Power Optimization System. Own control valve with 10-15 % more performance compared to other valves.

SkanCraft Power Optimization System. Eigenes Steuerventil mit 10-15 % mehr Leistung gegenüber anderen Ventilen.

Blow-out protection from SCB 18

Leerschlagsicherung ab SCB 18

Oval chisel holder for long life expectancy and easy tool change

Ovale Meißel-Halter für eine hohe Lebensdauer und leichten Werkzeugwechsel



www.skancraft.com



TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Typ	Betriebs- gewicht (kg)	Gewicht Maschine (t)	Schlag- energie (joule)	Ölbedarf (l/min)	Arbeits- druck (bar)	Schlagzahl (pro Min.)	Meißel ø (mm)	Einstellung Überdruck- ventil (bar)
SCB 1	55	0,5-2,0	128	12-25	90-120	800-1400	40	175
SCB 2	120	0,8-2,5	157	12-25	90-120	550-1000	45	175
SCB 4	187	1,5-4,0	294	23-70	90-120	600-1500	57	175
SCB 6	260	3,0-6,5	613	29-65	110-165	380-1000	70	175
SCB 8	330	4,5-8,0	760	34-76	120-165	380-900	75	175
SCB 9	495	5,0-9,0	1100	38-85	140-170	400-800	80	175
SCB 10	545	6,0-10,0	1428	42-94	140-170	350-1000	90	175
SCB 13	800	8,0-12,5	1870	63-102	140-180	350-900	95	210
SCB 15	900	10,5-15,0	2247	68-119	140-190	350-900	105	210
SCB 18	1150	13-18	2804	85-127	140-190	320-700	115	210
SCB 22	1450	16-22	3018	95-131	150-190	320-650	125	210
SCB 24	1600	18-24	3532	115-155	160-190	320-600	135	210
SCB 26	1850	20-26	3947	119-161	160-190	340-550	135	210
SCB 30	2000	25-30	5610	127-178	160-190	300-500	145	210
SCB 36	2400	25-36	6410	154-204	160-190	250-450	150	210
SCB 42	2700	28-42	7365	170-238	160-190	230-470	155	230
SCB 50	3300	34-50	7932	187-250	150-190	230-410	165	230
SCB 60	3800	40-60	9350	204-272	150-190	230-500	175	210
SCB 80	4500	45-80	10167	260-360	150-190	270-530	180	210
SCB 90	5700	58-100	12878	310-390	170-210	280-480	200	250
SCB 100	7000	60-100	15025	350-420	170-210	280-430	205	250
SCB 140	10000	85-140	20943	450-530	170-210	250-380	240	250



info@skancraft.com

www.skancraft.com